

ExamBoosts

Pass Your Next Certification Exam Fast!

Everything you need to prepare, learn & pass your certification exam easily.

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

15+
YEARS IN BUSINESS

53697+
SUCCESSFUL CASES

53207+
SATISFIED CLIENTS

53297+
THE NUMBER OF CONSULTING

TRY BEFORE YOU BUY

Download a free sample of any of our exam questions and answers

- ✓ 24/7 customer support, Secure shopping site
- ✓ Free One year updates to match real exam scenarios
- ✓ If you failed your exam after buying our products we will refund the full amount back to you.



365 Days Free Updates

Free update is available within 365 days after your purchase. After 365 days, you will get 50% discounts for updating.



Instant Download

After Payment, our system will send you the products you purchase in mailbox in a minute after payment. If not received within 2 hours, please contact us.



Security & Privacy

We respect customer privacy. We use McAfee's security service to provide you with utmost security for your personal information & peace of mind.



Money Back Guarantee

Full refund if you fail the corresponding exam in 60 days after purchasing. And Free get any another product.

<http://www.examboosts.com/>

Reliable & Efficient Test Practice Questions to Satisfy All Candidates

Exam : **1z0-1072-JPN**

Title : Oracle Cloud Infrastructure
2019 Architect Associate
(1z0-1072日本語版)

Vendor : Oracle

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

Platform Service Managerベースのデータベースクラウドサービス (DBCS) をOracle Cloud Infrastructureにデプロイすると、どのデプロイメントアーキテクチャが提供されますか？

- A.共有ファイルシステムのACFSを利用する2ノードのプライマリRACデータベース
- B.最大パフォーマンスモードのシングルインスタンスData Guardを備えたシングルインスタンスデータベース
- C.最大保護モードのシングルインスタンスData Guardを備えたシングルインスタンスデータベース
- D.最大パフォーマンスモードの2ノードRAC Data Guardスタンバイを備えた2ノードプライマリRACデータベース

Answer: D

QUESTION NO: 2

Oracle Cloud Infrastructure CLIでサポートされていないサービスはどれですか？

- A.ロードバランサー
- B.計算
- C.データベース
- D.ブロックボリューム

Answer: D

Explanation

References:

<https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/API/Concepts/cliconcepts.htm#services>

QUESTION NO: 3

手動またはポリシーベースのブロックボリュームバックアップからのブロックボリュームの復元について正しい説明はどれですか。

- A.同じリージョン内の任意の可用性ドメインに新しいボリュームとして復元できます。
- B.元のブロックボリュームバックアップが存在する同じ可用性ドメインに新しいボリュームとして復元する必要があります。
- C.異なるリージョンの任意の可用性ドメインに新しいボリュームとして復元できます。
- D.バックアップとは異なるサイズの新しいボリュームとして復元できます。

Answer: A

QUESTION NO: 4

Oracle Cloud

Infrastructureでインスタンスを起動するために必要なパラメータはどれですか？

(5つ選択してください。)

- A.サブネット
- B.可用性ドメイン
- C.仮想クラウドネットワーク
- D.ホスト名
- E.インスタンス形状
- F.イメージオペレーティングシステム

G.プライベートIPアドレス

Answer: A B C E F

Explanation

References:

<https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Compute/Concepts/computeoverview.htm>

QUESTION NO: 5

カスタムイメージをエクスポートするときの有効なオプションは何ですか？

- A.オブジェクトストレージURL
- B.アーカイブストレージURL
- C.ファイルストレージサービス
- D.ブロックボリューム

Answer: A

Explanation

You can use the Console or API to export images, and the exported images are stored in the Oracle Cloud Infrastructure Object Storage service. To perform an image export, you need write access to the Object Storage bucket for the image.

QUESTION NO: 6

単一の可用性ドメインにのみ存在する2つのリソースはどれですか。

(2つ選択してください。)

- A.コンピューティングインスタンス
- B.ブロックボリューム
- C.オブジェクトストレージ
- D.グループ
- E.仮想クラウドネットワーク

Answer: A B

Explanation

Availability Domain-Specific Resources

DB Systems

ephemeral public IPs

instances: They can be attached only to volumes in the same availability domain.

subnets: When you create a subnet, you choose whether it is regional or specific to an availability domain.

Oracle recommends using regional subnets.

volumes: They can be attached only to an instance in the same availability domain.

QUESTION NO: 7

構成ファイルに資格情報を格納せずに、コンパートメント内のインスタンスがOracle Cloud Infrastructure内の他のサービスへのAPI呼び出しを行う必要があります。

あなたは何する必要がありますの？

- A.対応の必要はありません。デフォルトでは、すべてのVMインスタンスはインスタンスプロリンシパルで作成されます。
- B.インスタンスはコンパートメント外のサービスにアクセスできません。

C.VMインスタンスはユーザーとして扱われます。ユーザーを作成し、そのVMインスタンスにユーザーを割り当てます。

D.動的グループに適切なマッチングルールを作成して、インスタンスプリンシパルを作成します。

Answer: D

Explanation

References:

<https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Identity/Tasks/managingdynamicgroups.htm>

QUESTION NO: 8

あなたの会社は、インターネット向けの2層WebアプリケーションをOracle Cloud Infrastructureに移行しています。アプリケーションには、可用性の高いアーキテクチャが必要です。

どの2つの設計オプションを検討しますか？（2つ選択してください。）

A.VCNで動的ルートゲートウェイを構成し、高可用性を実現します。

B.Virtual Cloud Network (VCN) でNATインスタンスを構成します。

VCN内のすべてのプライベートサブネットのルートターゲットとしてNATインスタンスのプライベートIPを使用して、ルートルールを作成します。

C.インターネットゲートウェイを作成し、VCNに接続します。パブリックロードバランサーノードを2つの利用可能なドメインにデプロイします。

D.すべてのWebサーバーをパブリックロードバランサーの背後に配置します。

Answer: C D

QUESTION NO: 9

Oracle Cloud Infrastructureで高可用性を実現するために正しいのはどれですか？

（2つ選択してください。）

A.データの半分が1つのリージョンに存在し、残りの半分が別のリージョンに存在するように、データベースを複数のリージョンに保存します。

B.可用性ドメイン1のブロックボリュームを可用性ドメイン2のコンピューティングインスタンスに接続して（またはその逆）、可用性を高めます。

C.リージョン内で同期モードの別の可用性ドメインにData Guardを配置するようにデータベースを構成します。

D.データベースファイルをObject

Storageに保存して、すべてのリージョンのすべての可用性ドメインで使用できるようにします。

E.リージョン内のすべての可用性ドメインにアプリケーションサーバーを分散します。

Answer: C E

QUESTION NO: 10

構成ファイルに資格情報を格納せずに、コンパートメント内のOracle Cloud Infrastructure (OCI) コンピューティングインスタンスがOCI内の他のサービスへのAPI呼び出しを行うようにする必要があります。

あなたは何する必要がありますか？

A.適切な一致ルールを使用して動的グループを作成し、インスタンスを含め、このグループ

をIAMポリシーステートメントで参照します

B. インスタンスはコンパートメント外のサービスにアクセスできません

C. VMインスタンスはユーザーとして扱われます。ユーザーを作成し、そのVMインスタンスにユーザーを割り当て、Identity and Access

Management (IAM) ポリシーステートメントでインスタンスを参照します

D. デフォルトでは、すべてのVMインスタンスはインスタンスプリンシパルで作成されます。IAMポリシーステートメントでこのインスタンスプリンシパルを参照する

Answer: A

QUESTION NO: 11

ポリシーについて正しい説明はどれですか。

A. 読み取り、書き込み、管理、および検査を、ポリシーを定義する動詞として使用できます。

B. ポリシーは、会社のどのOracle Cloud

Infrastructureリソースに誰がどのようにアクセスできるかを指定するドキュメントです。

C. ユーザーは何もする必要はありませんが、適切なポリシーが定義されたグループに追加する必要があります。

D. ポリシーを使用して、グループへのアクセスを拒否できます。

Answer: B C

QUESTION NO: 12

Oracle Cloud

Infrastructure (OCI) ファイルストレージサービスは、OCIオブジェクトストレージおよびブロックボリュームサービスとどのように異なりますか？

A. You can move object storage buckets, block volumes and file storage mount targets between compartments.

B. File Storage uses the network file system (NFS) protocol, whereas block volume uses iSCSI.

C. Block volume service is NVMe based, while file storage service is not.

D. File storage mount target does not provide a private IP address, while the object storage bucket provides one.

Answer: A B

Explanation

The mount target provides the IP address or DNS name that is used together with a unique export path to mount the file system.

You can move mount targets from one compartment to another.

QUESTION NO: 13

パブリックロードバランサーインスタンスを作成するために必要なパラメーターはどれですか。(2つ選択してください。)

A. 証明書

B. ロードバランサー名

C. リスナー

D. バックエンドセット

E.2つのパブリックサブネット

Answer: C D

Explanation

References: <https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/GSG/Tasks/loadbalancing.htm>

QUESTION NO: 14

大企業のすべてのクラウドユーザーにアクセス権を設定する必要があります。フェニックス地域にログインし、ユーザーとポリシーの作成を開始します。その後、一部のユーザーがアッシュバーン地域でリソースを作成している可能性があることに気がきます。

これらのユーザーを有効にするには、どの手順を実行する必要がありますか？

- A.作成時に各ユーザーにリージョンを割り当てることができます。
- B.IAMユーザーはグローバルであり、非管理者ユーザーはデフォルトで任意のリージョンにリソースを追加できます。
- C.特定のリージョンのユーザーを作成するには、各リージョンに個別にログインする必要があります。
- D.IAMユーザーはグローバルです。管理者は、Ashburnリージョンに登録していることを確認してください。

Answer: D

QUESTION NO: 15

Oracle Cloud Infrastructure US

EastリージョンのプライベートサブネットでOracleデータベースを実行するコンピューティングインスタンスを起動しました。また、データファイルを同じリージョンのOCI Object StorageにバックアップするService

Gatewayを作成しました。プライベートサブネットに関連付けられているセキュリティリストを変更して、Service

Gatewayへのトラフィックを許可しましたが、インスタンスは引き続きOCIオブジェクトストレージにアクセスできません。この問題をどのように解決できますか？

- A.プライベートサブネットに関連付けられているセキュリティリストの001 Object Storageへの上りHTTPS (TOPポート443) トラフィックを有効にするステートフルルールを追加します
- B.プライベートサブネットに関連付けられているセキュリティリストのOCIオブジェクトストレージへの出力HTTPS (TCPポート443) トラフィックを有効にするステートフルルールを追加します
- C.Oracle Service NetworkのすべてのIADサービスとして、ターゲットタイプが「Service Gateway」であり、宛先サービスがプライベートサブネットに関連付けられているルートテーブルにルールを追加します。
- D.デフォルトのセキュリティリストを使用します。このリストには、OCIオブジェクトストレージ用のポートが開いています

Answer: C

Explanation

A service gateway lets your virtual cloud network (VCN) privately access specific Oracle services without exposing the data to the public internet. No internet gateway or NAT is required to reach those specific services. The resources in the VCN can be in a private

subnet and use only private IP addresses. The traffic from the VCN to the Oracle service travels over the Oracle network fabric and never traverses the internet.

The service gateway is regional and enables access only to supported Oracle services in the same region as the VCN.

For traffic to be routed from a subnet in your VCN to a service gateway, you must add a rule accordingly to the subnet's route table. The rule must use the service gateway as the target. For the destination, you must use the service CIDR label that is enabled for the service gateway. This means that you don't have to know the specific public CIDRs, which could change over time.

QUESTION NO: 16

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) DB Systems Data

Guardサービスについて正しい2つのステートメントはどれですか。

- A.両方のDBシステムが同じVCNを使用し、ポート1521が開いている必要があります
- B.OCIのデータガード構成は仮想マシンのみに制限されています
- C.ベアメタル形状のデータガード実装には、2つのDBシステムが必要です。1つはプライマリデータベースを含み、もう1つはスタンバイデータベースを含みます。
- D.データガードの実装には、2つのDBシステムが必要です。1つは仮想マシンでプライマリデータベースを実行し、スタンバイデータベースはベアメタルで実行します。

Answer: A C

Explanation

An Oracle Data Guard implementation requires two DB systems, one containing the primary database and one containing the standby database. When you enable Oracle Data Guard for a virtual machine DB system database, a new DB system with the standby database is created and associated with the primary database. For a bare metal DB system, the DB system with the database that you want to use as the standby must already exist before you enable Oracle Data Guard.

Requirement details are as follows:

- Both DB systems must be in the same compartment.
- The DB systems must be the same shape type (for example, if the shape of the primary database is a virtual machine, then the shape of the standby database can be any other virtual machine shape).
- If your primary and standby databases are in different regions, then you must peer the virtual cloud networks (VCNs) for each database.
- Configure the security list ingress and egress rules for the subnets of both DB systems in the Oracle Data Guard association to enable TCP traffic to move between the applicable ports. Ensure that the rules you create are stateful (the default).

QUESTION NO: 17

データセット全体でランダムな読み取りと書き込みを頻繁に行うデータベーススタイルのアプリケーションが1つあります。

このアプリケーションをサポートするストレージ製品はどれですか？

- A.オブジェクトストレージサービス
- B.アーカイブストレージサービス
- C.ファイルストレージサービス

D. ブロックストレージサービス**Answer: D****QUESTION NO: 18**

複数のインスタンスにまたがる複数のストレージボリュームで構成されるエンタープライズアプリケーションを作成および維持する必要があります。ストレージボリュームには、データストレージ用のブートボリュームとブロックボリュームが含まれます。これらのストレージボリュームのバックアップを最も時間効率の高い方法で作成する必要があります。

この要件をどのように満たすことができますか？

- A. ストレージボリュームのクローンを一度に1つ作成できます
- B. ボリュームグループ内の複数のストレージボリュームをグループ化して、ボリュームグループバックアップを作成できます
- C. ブートボリュームのオンデマンドの1回限りのバックアップを作成できますが、ブロックボリュームは作成できません
- D. ブロックボリュームのオンデマンドの1回限りのバックアップを作成できますが、ブートボリュームは作成できません

Answer: B**QUESTION NO: 19**

テナントのOracle Cloud Identifier (OCID) はどこにありますか？

- A. アカウント作成のサポートにより提供
- B. すべてのコンソールページの下部
- C. Identity-Usersページ
- D. コンパートメントOCID内に含まれる

Answer: D

Explanation

Identity > Compartments >(The root Compartment of the tenancy)

QUESTION NO: 20

想定 : Virtual Cloud

Network (VCN) 内に複数のサブネットを作成する場合、SSHとRDP (リモートアクセス) 、80と443 (HTTP) などの一般的なサービスをグループ化するためのセキュリティリストが作成されることがよくあります。

デフォルトで、作成時にサブネットに関連付けることができるセキュリティリストの最大数はいくつですか？

- A. 4
- B. 2
- C. 5
- D. 3

Answer: C